


HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2025-09-15

Sist. de filtro juego de 3, con soporte de pared y
Llenados iniciales, completamente montado
N.º de pedido: A000135

Características de rendimiento

- Compuesto por filtro fino de 1 µm, filtro de decolorito y cartucho de fosfato, con manguitos de conexión, completamente ensamblado
- Recomendado para agua con una dureza de 4 °dH (0,72 mmol/l) a 15 °dH (2,69 mmol/l)
- Completo con conexiones para una manguera de presión de 1/2" (diámetro interior 12,7 mm)
- El relleno del prefiltro debe reemplazarse cada seis meses
- El relleno del filtro de decolorito debe reemplazarse cada seis meses
- El llenado del cartucho de fosfato debe reponerse según el consumo



Características técnicas

Peso

6.90 kg

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser