

FICHE TECHNIQUE


Statut: 2026-06-29

Electrovanne avec connexion LiBus
pour ECO

Numéro d'article: LCZ 9664

Caractéristiques

- La vanne de liquide de refroidissement est conçue pour fonctionner avec de l'eau de refroidissement uniquement
- Avec la vanne de liquide de refroidissement, la quantité d'eau de refroidissement peut être contrôlée (marche/arrêt) au moyen du module LiBus, en ouvrant l'entrée d'eau de refroidissement uniquement lorsque le refroidissement est nécessaire.
- Fonctionnement possible jusqu'à $T = 155\text{ °C}$.
- Pour un fonctionnement sûr de la vanne de liquide de refroidissement avec de l'eau à plus de 100 °C , l'extrémité libre du tuyau du serpentin de refroidissement doit être fixée à la sortie, car un souffle de vapeur peut se produire dans un court laps de temps



Données techniques

Raccord 1 filetage (intérieur)	1/2"
Raccord 2 filetage (intérieur)	1/2"
Poids	0.90 kg

Réserves de modifications techniques

LAUDA DR. R. WOBSE R GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSE R Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobse R (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobse R