

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-06-29

Manguera metálica

M16 x 1, rango de temp.: 10 ... 400 °C, 50 cm

N.º de pedido: LZM 040

Características de rendimiento

- Tubería corrugada de metal para la regulación de temperatura con diferentes líquidos caloportadores
- Sellado cónico
- Radio de curvatura estático: 50 mm; radio de curvatura dinámico: 180 mm
- Tuyau disponible au mètre



Características técnicas

Rango de temperatura de funcionamiento	10 ... 400 °C
Conexión 1 rosca (interior)	M16 x 1
Conexión 2 rosca (interior)	M16 x 1
Longitud	50 cm
Diámetro interior	10 mm
Grosor del aislamiento	1,6 mm
Material	Acero inoxidable

Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser