HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-11-05

Cortocircuito en la bomba
M16 x 1, rango de temp.: -90 ... 150 °C
N.º de pedido: LZM 045

Características de rendimiento

- Sellado cónico
- Aislamiento de material aislante altamente flexible de células cerradas a base de EPDM.



Características técnicas	
Rango de temperatura de funcionamiento	-90 ... 150 °C
Conexión 1 rosca (interior)	M16 x 1
Conexión 2 rosca (interior)	M16 x 1
Longitud	18 cm
Diámetro interior	10 mm
Grosor del aislamiento	10 mm
Material	Acero inoxidable

Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSER Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.),
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser