

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2026-08-13

Tuyau de silicone

DI 14 mm, isolation: 9 mm

Numéro d'article: LZS 011

Caractéristiques

- Tuyau en silicone avec isolation supplémentaire pour le raccordement au raccord de pompe avec olives de tuyau
- Les tuyaux en silicone se distinguent par une combinaison unique d'élasticité, de pureté et de résistance à la température. Ils offrent une haute résistance à la température ainsi qu'une très bonne résistance aux UV et à l'ozone.
- Les tuyaux en silicone sont inodores et insipides, largement inertes chimiquement, et leur paroi intérieure est lisse, ce qui minimise les dépôts et facilite le nettoyage.
- Le matériau isolant est résistant aux intempéries, aux UV et à l'ozone et se distingue par une haute résistance à la diffusion de vapeur d'eau et une faible conductivité thermique.
- Tuyaux en silicone non adaptés à l'huile de silicone
- Tuyau disponible au mètre



Données techniques

Plage de température de fonctionnement	-60 ... 100 °C
Diamètre intérieur	14 mm
Diamètre extérieur	35 mm
Épaisseur d'isolation	9 mm
Matériau intérieur	Silicone
Matériau extérieur	EPDM

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser