

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2026-06-29

EPDM-Schlauch

ID 12 mm, Isolierung 19 mm

Best.-Nr.: LZS 022

Leistungsmerkmale

- EPDM-Schlauch mit zusätzliche Isolierung zum Anschluss an Pumpenstutzen mit Schlaucholiven
- Isolierung aus hochflexiblem, geschlossenzelligem Dämmstoff auf EPDM-Basis.
- Das Dämmmaterial ist witterungs-, UV- und ozonbeständig und zeichnet sich durch einen hohem Wasserdampf-Diffusionswiderstand und niedriger Wärmeleitfähigkeit aus
- EPDM-Schlauch nicht für Mineralöle und Ultra 350 geeignet

Technische Merkmale

Innendurchmesser

12 mm

Isolationsstärke

19 mm

Material innen

EPDM

Material außen

EPDM

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser