

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-08-13

Manguera EPDM

DI 12 mm, aislamiento 19 mm

N.º de pedido: LZS 022

Características de rendimiento

- Manguera de EPDM con aislamiento adicional para la conexión a las boquillas de bomba con racores de manguera
- Aislamiento de material aislante altamente flexible de células cerradas a base de EPDM.
- El material aislante es resistente a la intemperie, a los rayos UV y al ozono, y se caracteriza por una alta resistencia a la difusión del vapor de agua y una baja conductividad térmica.
- Manguera de EPDM no apta para aceites minerales ni para el Ultra 350



Características técnicas

Diámetro interior

12 mm

Grosor del aislamiento

19 mm

Material interior

EPDM

Material exterior

EPDM

Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser