

FICHE TECHNIQUE

LAUDA Mobifreeze M 270

Congélateur coffre 230 V; 50 Hz

Numéro d'article: L004132

Caractéristiques

- Congélateur ultra-bas mobile à température active pour le maintien sûr de la chaîne du froid dans l'intralogistique et pour le transport d'usine dans la logistique routière
- Pontage des phases de transport jusqu'à 4 heures sans alimentation électrique à une température de stockage de -80 °C
- Batterie puissante avec une protection accrue contre la surchauffe (technologie de batterie lithium fer phosphate)
- Changement flexible entre le fonctionnement sur secteur et sur batterie possible, chargement automatique lors de la connexion au secteur
- Unité de commande à écran tactile confortable avec affichage numérique pour saisir et appeler toutes les valeurs importantes pour la sécurité
- · Les fonctions d'affichage et d'alarme sont maintenues en cas de panne de courant (batterie de secours)
- · Intérieur entièrement en acier inoxydable
- Système de réfrigération économe en énergie et sans entretien avec des compresseurs haute performance entièrement hermétiques
- · Plaques de recouvrement isolantes supplémentaires sur l'espace utilisable
- · Une passage avec un diamètre intérieur de 13 mm en standard, pour l'introduction de capteurs de contrôle externes



Température de travail min.

-86°C



Température de travail max.

-50 °C

LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0 info@lauda.de • www.lauda.de WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57 Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin: LAUDA DR. R. WOBSER Verwaltungs-GmbH Sitz Lauda-Königshofen Registergericht Mannheim • HRB 560226 Geschäftsführer: Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert, Dr. Marc Stricker Beirat: Dr. Gerhard Wobser



Statut: 2025-10-28



FICHE TECHNIQUE

LAUDA Mobifreeze M 270

Congélateur coffre 230 V; 50 Hz

Numéro d'article: L004132

Données techniques

Gamme de température de travail
Stabilité de température
Homogénéité de température
Gamme de température ambiante
Volume utile
Dimension intérieure (Larg.xProf.xHaut.)
Dimensions hors tout (LxPxH)
Poids
Agent frigorifique Niveau 1
Agent frigorifique Niveau 2
Alimentation secteur
Prise secteur

-8650 °C
3 ± K
3 K à -86 °C
528°C
270 L
900 x 600 x 500 mm
1471 x 933 x 1217 mm
325 kg
R-290 (GWP 3); 0,145 kg; 0,0 t CO2-eq
R-170 (GWP 6); 0,068 kg; 0,0 t CO2-eq
230 V; 50 Hz
Câble secteur avec fiche Schuko (CEE7/7)



Câble secteur avec fiche Schuko (CEE7/7)

LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0 info@lauda.de • www.lauda.de WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57 Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin: LAUDA DR. R. WOBSER Verwaltungs-GmbH Sitz Lauda-Königshofen Registergericht Mannheim • HRB 560226 Geschäftsführer: Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert, Dr. Marc Stricker Beirat: Dr. Gerhard Wobser

Statut: 2025-10-28




FICHE TECHNIQUE

LAUDA Mobifreeze M 270

Congélateur coffre 230 V; 50 Hz

Numéro d'article: L004132



Réserves de modifications techniques

Statut: 2025-10-28