

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-08-12

Manguera de Viton de 11 mm D. i., aislada

N.º de pedido: RKJ 091

Características de rendimiento

- Manguera de máquina Viton, lisa interior y exterior, densidad aprox. 1,87 g/cm³, resistencia a la tracción >7 N/mm², elongación >260 %
- Excelente resistencia al ozono, a las condiciones meteorológicas, a la luz y al envejecimiento: Resistente a los aceites, a la mayoría de los ácidos minerales y a muchos hidrocarburos alifáticos y aromáticos
- El elastómero cumple con la Directiva CE 2002/95/CE y/o 2011/65/UE (RoHS)
- Libre de PFOS, libre de PTFE y aceites de silicona
- Tuyau disponible au mètre



Características técnicas

Rango de temperatura de funcionamiento

-18 ... 230 °C

Diámetro interior

11 mm

Diámetro exterior

14 mm

Material

FKM

Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser