FICHE TECHNIQUE

Statut: 2026-09-18

Tuyau de viton
DI 11 mm, ép. 2 mm
Numéro d'article: RKJ 091



Caractéristiques

- Tuyau machine Viton, lisse intérieur et extérieur, densité env. 1,87 g/cm³, résistance à la traction >7 N/mm², allongement >260 %
- Excellente résistance à l'ozone, aux intempéries, à la lumière et au vieillissement : Résistant aux huiles, à la plupart des acides minéraux et à de nombreux hydrocarbures aliphatiques et aromatiques
- L'élastomère est conforme à la directive CE 2002/95/CE et/ou 2011/65/UE (RoHS)
- Sans SPFO, sans PTFE et sans huiles silicones
- Tuyau disponible au mètre

Données techniques	
Plage de température de fonctionnement	-18 ... 230 °C
Diamètre intérieur	11 mm
Diamètre extérieur	14 mm
Matériau	FKM

Réserves de modifications techniques

LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSER Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser