

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2026-07-23

EPDM-Schlauch

ID 12 mm x WS 2 mm

Best.-Nr.: RKJ 112

Leistungsmerkmale

- EPDM Schläuche zeichnen sich durch ihre hohe Beständigkeit gegen Witterungseinflüssen, UV-Strahlung, Ozon, Säuren und Laugen aus. Sie sind temperaturbeständig und bieten eine hohe Elastizität sowie ein gutes Kälteverhalten.
- EPDM-Schlauch nicht für Mineralöle und Ultra 350 geeignet
- Schlauch als Meterware erhältlich



Technische Merkmale

Betriebstemperaturbereich	10 ... 90 °C
Länge	100 cm
Innendurchmesser	12 mm
Außendurchmesser	16 mm
Material	EPDM

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser