

FICHE TECHNIQUE

Statut: 2026-09-17

Tuyau blindé, EPDM, armature en acier inoxydable
G 3/4, I/I, 1,5 m, avec joints
Numéro d'article: RKJ 231



Données techniques

Plage de température de fonctionnement	-20 ... 90 °C
Pression d'utilisation	10.0 bar max. dans la plage de température d'utilisation
Raccord 1 filetage (intérieur)	G 3/4"
Raccord 2 filetage (intérieur)	G 3/4"
Longueur	150 cm
Matériau intérieur	EPDM

Réserve de modifications techniques

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser