

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2026-09-17

Panzerschlauch, EPDM Edelstahl Armierung
G 3/4, I/I, 1,0 m, mit Dichtungen
Best.-Nr.: RKJ 236



Technische Merkmale

Betriebstemperaturbereich	-20 ... 90 °C
Betriebsdruck	max. 10.0 bar im Betriebstemperaturbereich
Anschluss 1 Gewinde (innen)	G 3/4"
Anschluss 2 Gewinde (innen)	G 3/4"
Länge	100 cm
Material innen	EPDM

Technische Änderungen vorbehalten

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser