

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-09-17

Manguera blindada, EPDM, refuerzo acero inoxidable
G 3/4, I/I, 1,0 m, con juntas
N.º de pedido: RKJ 236



Características técnicas

Rango de temperatura de funcionamiento	-20 ... 90 °C
Presión operativa	máx. 10.0 bar en la gama de temperaturas de funcionamiento
Conexión 1 rosca (interior)	G 3/4"
Conexión 2 rosca (interior)	G 3/4"
Longitud	100 cm
Material interior	EPDM

Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser