

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2025-07-24

LAUDA Varioshake VS 30 O

Coctelera 230 V; 50/60 Hz

N.º de pedido: L003169

Características de rendimiento

- Agitador con movimiento orbital, resistente, silencioso y con diseño compacto
- Indicación y ajuste digital de la frecuencia de agitación a través de la pantalla OLED, en pasos de 1,0 rpm, arranque suave
- Indicación de los valores nominales y reales, así como la frecuencia de agitación mediante dos pantallas LC
- Tecnología de microprocesadores de fácil manejo
- Teclado de membrana con símbolos explícitos
- Temporizador ajustable de 1 min a 99:59 h o funcionamiento continuo
- Interfaz RS 232 opcional bajo solicitud
- Amplia bandeja del agitador realizada en chapa de acero con galvanizado electrolítico y recubrimiento de polvo
- Cuatro barras de soporte y anillos de ajuste para la sujeción segura de accesorios
- Accionamiento a través de un motor de corriente alterna con protección contra sobrecarga
- Sistema mecánico compacto con bajo desgaste y compensación de masa para mayor estabilidad
- Velocidad constante, independientemente de la carga
- Perfectamente apta para el funcionamiento continuo
- Carcasa exterior de chapa de acero con galvanizado electrolítico y recubrimiento de polvo
- Revestimiento especial de goma para una buena adherencia de los objetos sobre la bandeja del agitador



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2025-07-24


LAUDA Varioshake VS 30 O

Coctelera 230 V; 50/60 Hz

N.º de pedido: L003169

Características técnicas

Rango de temperatura ambiente	10 ... 50 °C
Bandeja del agitador (an x pr)	676 x 540 mm
Consumo eléctrico máx.	0,09 kW
Amplitud de agitación	32 mm
Frecuencia de agitación	20 ... 250 1/min
Capacidad de carga máx.	30 kg
Dimensiones (an x pr x al)	705 x 607 x 160 mm
Peso	34 kg
Conector de red	Cable de alimentación con conector (AS/NSZ 3112)
Alimentación de red	230 V; 50 Hz



Cable de alimentación con conector (AS/NSZ 3112)