

PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2025-10-27

LAUDA Varioshake VS 30
Schüttelapparat 230 V; 50 Hz
Best.-Nr.: L003298

Leistungsmerkmale

- Schüttelapparat mit orbitaler Bewegung, belastungsstark, geräuscharm, in kompakter Ausführung
- Schüttelfrequenzanzeige und -einstellung digital über OLED-Display, in Schritten von 1,0 U/min, sanfter Anlauf
- Anzeige der Soll- und Istwerte sowie der Schüttelfrequenz durch zwei LC-Displays
- Anwenderfreundliche Mikroprozessortechnik
- Folientastatur mit prägnanten Symbolen
- Timer einstellbar von 1 min. bis 99:59 Std. oder Dauerbetrieb
- Vier Stativ-Stangen und Stellringen zur sicheren Befestigung von Zusatzeinrichtungen
- Spezial-Gummiauflage für gute Haftung der Objekte auf dem Bewegungstisch
- Großer Bewegungstisch aus elektrolytisch verzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech
- Antrieb durch einen überlastungsgeschützten Wechselstrommotor
- Kompakte, verschleißarme Mechanik mit Massenausgleich für sicheren Stand
- Konstante Drehzahl, lastunabhängig
- Hervorragend für Dauerbetrieb geeignet
- Außengehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet



Optionen integriert

- Rahmengestell zur Verdoppelung der Kapazität durch Aufnahme von 2 Tablaren, Tablarabstand 205 mm
- Das untere Tablar kann mit Kolben bis max. 500 ml bestückt werden
- Die Tablare sind nicht Teil des Lieferumfangs


PRODUKTDATENBLATT

Stand: 2025-10-27

LAUDA Varioshake VS 30 O Schüttelapparat 230 V; 50 Hz Best.-Nr.: L003298

Technische Merkmale

Umgebungstemperaturbereich	10 ... 50 °C
Bewegungstisch (BxT)	676 x 540 mm
Leistungsaufnahme max.	0,09 kW
Schüttelamplitude	32 mm
Schüttelfrequenz	20 ... 200 1/min
Lastaufnahme max.	30 kg
Abmessungen (BxTxH)	705 x 607 x 445 mm
Gewicht	45 kg
Netzstecker	Netzkabel mit gewinkeltem Schuko Stecker (CEE7/7)
Netzversorgung	230 V; 50 Hz



Netzkabel mit gewinkeltem Schuko Stecker (CEE7/7)